

# 全自动淋胶机

## 淋胶机结构

主要由淋胶头往复系统、输送移动机构和供胶系统组成，采用框架结构，淋胶头可以往复移动，数字程序控制。具有安全保护报警功能（过载、急停、缺相保护、过欠压保护等）。

## 淋胶机主要参数

淋胶效率：	1000-4500g/min
淋涂宽度：	600- 1600mm
淋胶定位精度：	±2mm
配比精度：	≤± 2%
气源：	6.0- 8.0 bar
电源：	三相五线制，380V x 50 HZ 交流电
最大功率：	8.0 KW

## 全自动淋胶机用途

将双组份胶均匀快速淋布在较大幅面的板材的粘合面，应用于汽车行业：房车车厢板，FRP 冷藏车厢板；轨道交通；建材行业：防火门、保温板、岩棉防火板等；家具行业：橱柜板、纸蜂窝板、各类板材等。



建筑行业



汽车行业



轨道交通



家具行业

# 全自动淋胶机

## 淋胶机特点

控制程序先进，设备操作简单，计量精准，布胶均匀，定位准确，具有自清洗功能。智能判断产品长度宽度，激光定位精准，胶量比例速度一键设定。

淋胶机配备缓存加热器，连续供料加热，无需停机抽料，不影响连续生产。

## BHM-GS-600(标准型)

淋胶室尺寸：600mmX2000mmX2000mm。

1) 配备包胶动力滚筒线，前后各3米；动力滚筒线也可根据需要定制。2) 配备输送皮带线，定制。胶桶由客户自制的胶桶架子放置，置于设备旁边或者输送线上方。

## BHM-GS-1200(加强型)

淋胶室尺寸：1200mmX2000mmX2000mm。

1) 配备包胶动力滚筒线，前后各3米；动力滚筒线也可根据需要定制。2) 配备输送皮带线，定制。设备机架加强，将胶水放置于设备顶部，黑胶桶带双层支架。黑胶桶自带重量传感器，有自动提醒加料功能。



鸿赞蜂窝的设备研发基于大量的自主生产实践，不断优化、改良机台的功能性、便利性、科学性、稳定性，备品备件的更换效率，为客户提供超越期望的价值。



## 公司简介

鸿赞蜂窝以创造一个更轻更强的世界为使命，以成为轻量化方案的领导者为愿景，我们定位于为客户提供复合材料领域的轻量化解决方案，专注于轻量化复合材料领域的设备研发、芯材制造、应用场产品化开发，是国内领先的聚焦三类业务于一体的综合方案供应商。



创造一个更轻更强的世界



## 企业文化



苏州鸿赞蜂窝材料有限公司

江苏鸿赞蜂窝科技有限公司

公司地址：  
苏州市相城区春丰路 406 号康阳大厦 13 楼  
泰州市医药高新区滨江工业园东联路 7 号  
公司网址：  
[www.beessun.com](http://www.beessun.com)  
公司邮箱：  
[info@beessun.com](mailto:info@beessun.com)  
咨询电话：  
刘经理 18662499527/冷经理 18913116005

## 全自动涂胶机

苏州鸿赞蜂窝材料有限公司

江苏鸿赞蜂窝科技有限公司